

## WARADUR® GE

## Produktinformation 产品信息

CAS No.: 68476-38-0

**WARADUR® GE** ist ein raffiniertes, sehr hartes Montanwachs (fossiles Pflanzenwachs), bestehend aus langkettigen Fettsäuren (hauptsächlich C16–C30), teilweise verestert.

**WARADUR® GE** 是一种坚硬的精制褐煤蜡(化石植物蜡)，它由长链脂肪酸酯(主要 C16 - C30)组成；部分皂化。

### Lieferspezifikationen

Säurezahl	20–30 mg KOH/g
Verseifungszahl	130–165 mg KOH/g
Tropfpunkt	80–88 °C
Farbe	hellgelb
Lieferform	Schuppen oder Pulver
Verpackung	Papiersack

### 供货说明

酸值	20 - 30 mg KOH/g
皂化值	130 - 165 mg KOH/g
滴点	80 - 88 °C
颜色	淡黄色
外观	鳞状或粉状
包装	纸袋

### Typische Daten und Eigenschaften

Erstarrungspunkt	65–70 °C
Viskosität	ca. 30 mPas; 120 °C
Dichte	1,00–1,02 g/cm <sup>3</sup>
Penetrometerzahl	ca. 1 dmm

### 典型数据与特性

凝固点	65 - 70 °C
粘度	约 30 mPas; 120 °C
浓度	1.00 - 1.02 g/cm <sup>3</sup>
渗透值	约1 dmm

### Anwendungsbeispiele

Gleitmittel für Kunststoffe, insbesondere PVC-Folien und PVC-Profile. Auch vorteilhaft für die Verarbeitung von PET, PBT und Polyolefinen.

### 应用实例

用于合成材料，尤其是PVC薄膜和PVC异型材料的润滑剂。亦有助于加工PET、PBT和聚烯烃。

### Lebensmittelrechtliche Stellung

Nähere Informationen erhältlich.

### 食品法规定

备有详细信息。

Diese Informationen und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Eine Zusicherung der Richtigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Angaben im rechtlichen Sinne kann jedoch nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die durch die Völpker Spezialprodukte GmbH erteilten Informationen entbinden nicht von der Pflicht, Eingangskontrollen durchzuführen.

本文所包含的信息和建议符合我们当今的认知标准。但不能从法律意义上保证这些内容的正确性和可靠性。获得我们产品的人士有责任遵守任何现行的法律、法规和所有权。Völpker 特种产品有限公司公布的信息并不意味着免除客户在收货时的检查义务。

Stand: 2011-11-24, ersetzt alle vorherigen Versionen

最后更新: 2011年11月24日, 取代以前所有版本